

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	中国共产党和政府历来重视（ ）生产管理，把人民群众的生命安全、身体健康放在首位。	规范	平稳	有序	安全		单选题
2	上海市人大常委会制定的《上海市安全生产条例》是一部（ ）。	安全生产法规	安全生产地方性法规	安全生产法律	安全生产地方性制度		单选题
3	下列选项中，不属于安全生产主体责任的特点是（ ）。	安全生产法定责任是主体责任的底线	安全生产主体责任内涵不断与时俱进	安全生产主体责任地方法规政策概览	安全生产主体责任因企业不同而各有特点		单选题
4	根据《上海市建设工程质量和安全管理条例》的规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，具体的措施不包括（ ）。	确定消防安全责任人	设置消防通道、消防水源	制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程	配备消防设施和灭火器材，施工现场出口处需要设置明显标志		单选题
5	对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，安全生产许可证颁发管理机关不予受理，该企业（ ）年之内不得再次申请安全生产许可证。	一	二	三	四		单选题
6	企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当检查在建项目安全生产管理情况，重点检查项目负责人、项目专职安全生产管理人员履责情况，处理（ ），并记入企业安全管理档案。	在建项目安全事故隐患问题	在建项目违规违章行为	施工质量安全问题	监控危险性较大的分项工程		单选题
7	某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（ ）。	配套兼职安全生产管理人员	配套专职安全生产管理人员	因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员	设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员		单选题
8	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，安全生产标准化评定为优良的建筑施工项目数量，原则上不超过所辖区域内本年度拟竣工项目数量的（ ）。	5%	8%	10%	12%		单选题
9	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》对危险性较大的分部分项工程进行施工监测，发现有危及人身安全的紧急情况，下列作业人员应对方法，正确的是（ ）。	撤离危险区域	组织抢险	撤离施工现场	全员撤离		单选题
10	特种设备达到报废条件的，特种设备使用单位应当依法履行报废义务，（ ），并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。	报企业领导批准办理报废手续	请有关部门进行技术鉴定	请有资质的单位回收	采取必要措施消除其使用功能		单选题

根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》中关于岗位职责的

11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》中关于岗位职责的规定，（ ）应主要负责现场施工机械安装、加节顶升、升降移位、拆卸及使用过程中的安全防护、文明施工等监督管理。	项目技术负责人	安全员	项目经理	总监理工程师		单选题
12	施工现场使用的氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（ ）MPa。	0.05	0.1	0.2	0.5		单选题
13	各类作业平台、卸料平台的架体应保持稳固，不得与施工脚手架连接。作业平台上（ ）。	严禁堆放	严禁空载	严禁踩踏	严禁超载		单选题
14	根据上海市实施《生产安全事故报告和调查处理条例》的若干规定，由生产经营单位负责组织调查的事故，应当在事故调查处理完成之日起（ ）个工作日内，将事故调查报告、调查处理以及整改措施落实情况，按照管理权属报送有关部门。	5	10	15	20		单选题
15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，建设工程安责险的投保主体为（ ），保费由项目总承包单位支付，不得以任何方式摊派给从业人员个人。	建设单位	项目总承包单位	分包单位	监理单位		单选题
16	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业人员被开具《责令暂停担任项目经理资格通知书》的违法或违规行为，认定为（ ）不良信用信息。	A级	B级	C级	D级		单选题
17	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，管线工程的围挡高度和其他建设工程的围挡高度不得低于（ ）。	1.6米和1.8米	1.7米和1.9米	1.8米和2米	1.9米和2.2米		单选题
18	建设工程安全生产监管体制是实行综合监管、行业监管和专业监管相结合的体制。同时综合监管、行业监管和专业监管又是实行（ ）。	分类管理	区域管理	分级管理	专项管理		单选题
19	在《民法典》规定的十一种民事责任中，其中（ ）是最普遍使用的一种民事责任。	停止侵害	消除危险	排除妨碍	赔偿损失		单选题
20	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械使用单位应当指定专职设备管理人员、（ ）进行现场监督检查。	专职文明施工管理员	项目总负责人	专职安全生产管理人员	专职生成监督管理人员		单选题
21	基坑工程施工安全专项方案应（ ）编制。	与施工方案同时	与施工组织设计同时	在施工方案前	在施工组织设计前		单选题
22	钢筋笼应根据吊装的要求，设置纵横向起吊桁架；桁架主筋宜采用HRB400 钢筋，钢筋直径不宜小于（ ）mm。	14	16	18	20		单选题
23	高压喷射注浆对较硬的黏性土、密实的砂土和碎石土宜取（ ）。	较小提升速度、较大喷射压力	较大提升速度、较小喷射压力	较小提升速度、较小喷射压力	较大提升速度、较大喷射压力		单选题
24	靠近古树名木进行有泥浆污染的围护墙施工时，宜采取（ ）等有效隔离措施。	安全网	防护围栏	钢板桩	地下连续墙		单选题
25	当仅为单排立柱时，应于单排立柱的两边每隔3m加设斜支撑，且每边不得少于2根，斜支撑与地面的夹角应为（ ）。	30°	45°	60°	75°		单选题
26	扣件式钢管脚手架，纵向水平杆搭接时，搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个（ ）固定。	直角扣件	对接扣件	旋转扣件	转角扣件		单选题
27	用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时，可根据使用要求选择架体几何尺寸，相邻水平杆步距宜选用2m，立杆纵距宜选用（ ）m或1.8m，且不宜大于2.1m。	0.9	1.2	1.5	1.6		单选题

28	在门式脚手架搭设前，应根据架体结构布置先在基础上弹出门架（ ）位置线，垫板、底座安放位置应准确，标高应一致。	立杆	横向扫地杆	纵向扫地杆	抛撑		单选题
29	其他零星类钢结构工程安全要点中，对当天作业内容、部位、（ ）等进行交代。	工艺	顺序	技术	方案		单选题
30	钢结构安装工程施工时，对于现场手持电动工具，必须有（ ），其操作者必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋。	单独开关箱	漏电保护器	接地	接零		单选题
31	石材幕墙的石材饰面板安装时，要在饰面板的销钉孔或切槽口内注入（ ），以保证饰面板与挂件的可靠连接。	结构件	石材胶	密封胶	耐候胶		单选题
32	当拆除屋架等大型构件时，必须采用吊索具将构件锁定牢固，待起重机（ ）后进行切割作业。	起升	吊稳	运行	变幅		单选题
33	使用固定式直梯进行攀登作业时，攀登高度宜为5m，且不超过10m。当攀登高度超过3m时，宜加设护笼；超过（ ）时，应设置梯间平台。	5m	6m	7m	8m		单选题
34	装配式混凝土建筑预制构件起吊使用的钢丝绳、手拉葫芦等起重工具应根据（ ），增加检查频次，根据检查结果定期更换。	使用频率	起吊重量	起吊的构件种类	使用次数		单选题
35	除起升高度低于30m的自行架设塔机外，塔机应配备（ ），当风速大于工作允许风速时，应能发出停止作业的警报。	风速仪	防脱装置	防滑装置	防坠装置		单选题
36	双门滑车的允许载荷为同直径单门滑车允许荷载的（ ）倍。	1	2	3	4		单选题
37	II类工具的绝缘电阻值不小于（ ）MΩ。	0.5	1	2	7		单选题
38	暗敷设金属穿管应作等电位连接，并与（ ）线相连接。	DK	RCD	KK	PE		单选题
39	以下属于安全资料中各类方案的是（ ）。	安全生产、文明施工、环境保护计划	各级安全生产责任制	施工方案、操作规程交底	安全检查记录		单选题
40	气瓶应分类储存，空瓶和实瓶同库存放时应分开放置，两者间距不应小于（ ）m。	1	1.5	2	2.5		单选题
41	安全生产管理一般包括（ ）。	党和国家的安全生产管理法规和政策	安全生产管理的理论学说	安全生产管理的经济学说	安全生产管理的实践和经验	政府对安全生产的监察监管	多选题
42	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术（ ）。	决策权	实施权	隐私权	指挥权	专利权	多选题
43	企业要在适当位置对全员安全生产责任制进行长期公示。公示的内容主要包括（ ）。	所有层级安全生产责任	所有岗位安全生产责任	所有层级安全生产责任范围	所有岗位安全生产责任范围	所有岗位安全生产责任考核标准	多选题
44	根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，“安管人员”不得（ ）或者其他形式非法转让安全生产考核合格证书。	涂改	倒卖	出租	出借	补证	多选题
45	开展安全生产标准化活动重在（ ）。	基础	基层	落实	治本	实操	多选题
				高处作业	服从管理		

46	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列关于作业人员的职责，正确的有（ ）。	严格执行安全操作规程	严格执行持证上岗制度	人员应按规定佩戴伸缩式安全带等个人防护用品	互相监督，自觉遵守现场安全纪律，提高安全作业意识	定期体检，加强自我保护	多选题
47	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，建筑施工机械安装、拆卸作业条件主要包括（ ）。	专项施工方案已完成编制、审批、论证	基础已通过验收，作业场所已隔离、防护、警戒	相关管理、作业人员已到岗	施工期间天气情况良好	安装单位已按要求检查施工机械、安装辅助机械	多选题
48	各类施工机械距基坑（槽）、边坡和基础桩孔边的距离，应根据（ ）确定，并不得小于15m。	设备重量	基坑（槽）	边坡支护	基础桩支护	土质情况	多选题
49	财产保险是以物质财富及其有关的利益为保险标的的险种。主要有（ ）等。	货物运输保险	工程保险	火灾保险	疾病保险	产品责任保险	多选题
50	《上海市工伤保险实施办法》规定，工伤保险基金由（ ）构成。	用人单位缴纳的工伤保险费	工伤保险基金的利息	依法纳入工伤保险基金的其他资金	职工个人缴纳的保险费	财政支付的工伤保险费	多选题
51	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，安全监督员发现安全事故隐患或者不符合规定要求的施工作业，应当责令（ ）立即改正或者限期整改。	施工工地管理单位	安全监督员	技术负责人	施工单位	施工人员	多选题
52	《建筑起重机械安全监督管理规定》第十二条第（五）项规定：安装单位应当将建筑起重机械安装、拆卸工程（ ）等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。	专项施工方案	安装、拆卸人员名单	安装、拆卸时间	安装、拆卸条件	安装使用说明书	多选题
53	基坑工程安全要点主要包括了（ ）。	支护	降排水	开挖	监测	支撑拆除	多选题
54	下列关于轻型井点施工说法正确的是（ ）。	当井点呈环圈布置时，总管应在抽汲设备对面处闭合	井点管水平间距宜为0.8~1.6m	一台机组携带的总管最大长度：真空泵不宜超过100m	每根井管长度一般为6~9m	一台机组携带的总管最大长度：射流泵不宜超过60m	多选题
55	采用标准门架作支撑时，其构造与安装应符合下列哪些规定（ ）。	门架支撑可沿梁轴线垂直和平行布置	顶部操作层应采用挂扣式脚手板满铺	间距宜小于1.2m	支撑架底部垫木上应设固定底座或可调底座	上下门架的组装连接必须设置连接棒及锁臂	多选题
56	悬挑脚手架搭设前应检查（ ）。	连墙件	锚固件	预埋件	支撑型钢悬挑梁的混凝土强度	型钢悬挑梁强度	多选题

57	钢结构安装施工中，边长或直径为（ ）cm的洞口应架设钢管脚手架、满铺脚手板等。	40	50	60	150	160	多选题
58	金属幕墙施工，根据设计和施工现场实际情况准确放出幕墙的（ ），然后将骨架竖框的中心线按设计尺寸弹到结构上。	中心线	外边线	水平垂直控制线	标高	底边线	多选题
59	深基坑施工，应设置（ ）。	扶梯	入坑踏步	专用载人设备	斜道	吊篮	多选题
60	轨道运行的塔机，每个运动方向应设置限位装置，包括（ ）。	限位开关	回转限位器	缓冲器	幅度限位器	终端止挡	多选题
61	中国共产党和政府历来重视安全生产管理，把人民群众的生命安全、身体健康放在首位。	正确	错误				判断题
62	《立法法》规定，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大裁决。	正确	错误				判断题
63	在安全生产中，政府是安全生产的监管主体，企业是安全生产的责任主体。	正确	错误				判断题
64	各类企业必须要落实"党政同责"的要求，党组织书记要和董事长、总经理共同对本企业的安全生产工作承担领导责任，也要抓安全、管安全，发生事故要依法依规一并追责。	正确	错误				判断题
65	根据《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，企业领导班子成员中，主要负责人要对安全生产负总责，其他班子成员也必须落实安全生产"一岗双责"，既要对自己分管业务工作负责，也要对自己分管领域内的安全生产工作负责。	正确	错误				判断题
66	根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业，指的是从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业。	正确	错误				判断题
67	企业安管机构是指企业安全生产委员会、企业专门安全管理机构和工程项目安全生产领导小组。	正确	错误				判断题
68	安全生产标准化是安全生产管理的规范化和现代化。	正确	错误				判断题
69	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”明确规定，企业年终考评的“优良、合格、不合格”三个级别，是以事先设定的项目达标率进行评判。	正确	错误				判断题
70	根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，施工单位应当按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对玻璃幕墙建筑材料进行检验。未经检验或者检验不合格的，不得使用。	正确	错误				判断题
71	建筑施工企业采用新设备、新技术，或者转场到新的施工环境，还要进行持证上岗后的继续教育，使施工机械操作人员的知识和技能适应和满足不断发展安全生产、安全管理的需要。	正确	错误				判断题
72	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作的实施意见》的规定，被依法处以撤销操作资格证书的特种作业人员，3年内不得重新申领操作资格证书。	正确	错误				判断题
73	有爆炸和火灾危险的场所，按易燃物的种类选用相应的电气设备。	正确	错误				判断题
	根据《上海市消防条例》规定，消防救援机构在消防监督检查中发						

74	现人员密集场所损坏或者擅自拆除、停用消防设施，堵塞疏散通道、安全出口的应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。	正确	错误				判断题
75	超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过10m、或跨度超过20m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。	正确	错误				判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，发生事故的建筑施工企业在《安全生产许可证》申请延期时，实行严格审批，全面核查企业安全生产条件。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，承担本市建设工程安责险的保险机构由市住房城乡建设管理委会同其他管理部门通过竞争性磋商方式确定，并负责日常管理考核。	正确	错误				判断题
78	《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场主体“黑名单”管理期限为自被列入名单之日起1年。	正确	错误				判断题
79	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起25日内，向用人单位所在地的区、县人力资源社会保障局提出工伤认定申请。	正确	错误				判断题
80	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，大开间楼层临边、基坑临边、超过4m的较大洞口临边、楼梯扶手栏杆、电梯井口防护门、施工升降机防护门等位置，应使用防护栏杆，固定安全可靠。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。	正确	错误				判断题
82	民事责任主要是一种财产责任，在确定财产责任范围的大小时，一般是按照惩罚性的原则确定的，即按照不履行民事义务或侵权行为所造成的实际经济损失确定赔偿数额，是一种等价赔偿。	正确	错误				判断题
83	《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十条第三款规定：禁止擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。	正确	错误				判断题
84	建筑施工安全生产技术监测是指在建筑施工过程中现场安全信息、数据进行收集、汇总、分析和反馈的技术活动。	正确	错误				判断题
85	重力式水泥土墙施工遇有河塘、洼地时，应抽水和清淤，并应采用砾石砂回填夯实。	正确	错误				判断题
86	喷射井点施工时，每套喷射井点的井点数不宜超过30根，总管直径不宜小于100mm，总长不宜超过60m。	正确	错误				判断题
87	靠近古树名木进行有泥浆污染的围护墙施工时，宜采取钢板桩等有效隔离措施。	正确	错误				判断题
88	当支架立柱拆除最后一道水平拉杆时，应和拆除立柱同时进行。	正确	错误				判断题
89	在多层楼板上连续设置模板支撑架时，上下层支撑立杆可不在同一轴线上（ ）。	正确	错误				判断题
90	碗扣式钢管双排脚手架的斜撑杆、剪刀撑等加固件应在架体拆除至该部位时，才能拆除。	正确	错误				判断题
91	钢结构施工的平面安全通道宽度不宜小于600mm，且两侧应设置安全护栏和安全标志。	正确	错误				判断题

92	钢结构安装工程施工时，登高用梯子、吊装操作平台应牢靠，吊车移动操作平台时上面严禁站人。	正确	错误			判断题
93	石材幕墙指面板材料是人造建筑石材的建筑幕墙。	正确	错误			判断题
94	石材幕墙施工，在搬运石材板时，要有安全防护措施，摆放时下面要垫木方。	正确	错误			判断题
95	拆除工程施工中，对有限空间拆除施工，应先采取纯氧通风换气措施，经检测合格后再进行作业。	正确	错误			判断题
96	临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的安全防护技术措施等内容应制定高处作业安全生产技术措施。	正确	错误			判断题
97	交叉作业时，上层作业高度 $h_b > 30m$ 时，坠落半径为6m。	正确	错误			判断题
98	装配整体式结构施工现场应设置消防疏散通道、安全通道以及消防车通道，防火防烟应分区。	正确	错误			判断题
99	动臂式塔式起重机的变幅动作应单独进行。	正确	错误			判断题
100	平整场地时，不得用铲斗进行横扫或用铲斗对地面进行夯实。	正确	错误			判断题













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10