

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	社会主义中国的安全生产管理，离不开中国共产党的领导和（ ）的引导。	规章制度	自治条例	国家法规政策	地方性法规		单选题
2	下列选项中，不属于行政法规的是（ ）。	《建设工程安全生产管理条例》	《安全生产许可证条例》	《中华人民共和国消防法》	《生产安全事故报告和调查处理条例》		单选题
3	2017年9月颁发的《中共上海市委、上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》明确指出，企业主要技术负责人负有安全生产技术（ ）和指挥权。	专利权	实施权	隐私权	决策权		单选题
4	施工人员许某准备进行高空作业，发现缺少安全绳，遂向相关管理人员要求提供安全绳，并得到了供应。根据《建筑法》的规定，许某行使了作业人员（ ）的权利。	拒绝违章指挥和强令冒险作业	对本单位的安全生产工作提出建议	获得安全生产所需的防护用品	紧急避险		单选题
5	暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行：发生重大事故的，暂扣安全生产许可证（ ）。	30至60日	60-90日	90-120日	90-150日		单选题
6	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产（ ）进行监督检查。	全面	工作场所	项目	现场		单选题
7	根据《关于进一步贯彻落实建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的通知》的规定，建筑施工企业项目负责人应当确保每月在现场带班生产的实际时间不少于本月施工时间的（ ），不得擅自脱岗。	70%	75%	80%	85%		单选题
8	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工项目实行施工总承包的，施工总承包单位对项目安全生产标准化工作负总责。（ ）应当组织开展项目安全生产标准化工作。	施工总承包单位	专业承包单位	建设单位	监理单位		单选题
9	对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织不少于（ ）名的专家组，对已编制的专项施工方案进行论证审查。	7	5	3	2		单选题
10	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（ ）报告。	现场专职安全管理员	项目负责人	特种设备安全管理人员和单位有关负责人	应急管理部门		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，以下不属于建筑施工机械的管理原则是（ ）。	市场开放有序	现场总包负责	使用分包负责	行业诚信自律		单选题
12	气瓶应远离火源，距火源距离不应小于（ ）m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施	5	7	10	15		单选题
13	（ ）平台，立杆底部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑或斜撑，平台应用坚实木板满铺，并设置防护栏杆和登高扶梯。	各类作业	卸料	移动式操作	特殊作业		单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后

14	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查报告出现新情况的，负责事故报告的单位应当按规定及时续报。重大事故、特别重大事故每日至少续报（ ）次。	1	2	3	4	单选题
15	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，（ ）应当在办理施工许可手续节点之前投保建设工程安责险，并在施工许可承诺书载明相应的保单号及相应保费支付银行流水证明。	新建工程	扩建工程	改建工程	迁建工程	单选题
16	根据《上海市建筑市场信用信息管理办法》的规定，存在下列（ ）情形的，认定为 A级不良信用信息。	从业单位按照规定在行政审批等事项中作出承诺而未履行承诺的违法行为	从业单位受到市级及以上建设管理部门书面通报批评的违规行为	超过两年行政处罚追溯期的违法或违规行为	从业单位在一个自然年度内，被开具 5 次行政处罚措施单	单选题
17	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，（ ）应当承担建设工程文明施工的主体责任，建设单位或者施工单位委托的专业单位进入施工现场施工的，应当遵守施工单位明确的文明施工要求。	建设单位	施工单位	监理单位	分包单位	单选题
18	根据临时用地指标的要求，平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。	60%	70%	80%	90%	单选题
19	以下哪个选项不属于我国《民法典》规定的承担民事责任主要方式（ ）。	罚款	赔偿损失	返还财产	支付违约金	单选题
20	根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位未制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（ ）罚款。	5000元以上1万元以下	1万元以上3万元以下	5000元以上3万元以下	3万元以上5万元以下	单选题
21	基坑工程中，以下关于有支护基坑的特点，说法错误的是（ ）。	基坑壁土质不稳定，且有地下水的影响	放坡土方开挖工程量大，不经济	容易受到施工场地或邻近建筑物限制	地下水位低于基底或渗透量小，不影响坑壁稳定性	单选题
22	地下连续墙钢筋笼吊装时，起重机械在吊钢筋笼行走时，载荷不得超过允许起重量的（ ）%，钢筋笼离地不得大于500mm，并应栓好拉绳，缓慢行驶。	50	70	75	80	单选题
23	在粉性土和砂土中施工水泥土截水帷幕时，宜采用合适的（ ），降低截水帷幕渗透系数。	添加剂	阻锈剂	泵送剂	缓凝剂	单选题
24	采用数值方法分析基坑开挖对周围环境的影响，宜采用能考虑土体小应变特性的（ ）本构模型，计算参数应结合本构模型的定义、岩土勘察报告提供的相关参数及工程经验综合确定。	弹性	塑性	弹塑性	线弹性	单选题
25	立柱底部可采用垫块垫高，但不得采用单码砖垫高，垫高高度不得超过（ ）mm。	250	300	350	400	单选题
26	扣件式钢管脚手架，两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应	300	500	600	800	单选题

	小于 () mm。						
27	承插型盘扣式模板支架可调底座调节螺母离地高度不应大于 () mm, 作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于 () mm。	500, 550	550, 500	550, 300	300, 550		单选题
28	移动门式作业架宜搭设成方形结构, 当搭设成矩形结构时, 长短边之比不宜大于 ()。	2: 1	3: 1	3: 2	4: 1		单选题
29	其他零星类钢结构工程安全要点中, 对当天作业存在的危险源、危险点进行交代, 不包括 ()。	作业点动火监控	钢箱梁的动火点监控	土建施工路线对吊车的影响	下方行人路线的注意事项		单选题
30	钢结构安装工程, 对于整体校正后符合要求的空间体系, 应对所有连接螺丝进行检查, 并紧固达到要求, 以保证其成为一个稳定的 ()。	空间体系	空间刚度单元	空间单元	刚度单元		单选题
31	将运至工地的石材饰面板按编号分类, 检查 () 是否准确和有无破损、缺棱、掉角。	厚度	长度	尺寸	角度		单选题
32	机械拆除施工作业中, 在吊装时, 两台起重机的吊钩滑轮组应保持 () 状态。	水平	垂直	同步	相对静止		单选题
33	使用固定式直梯进行攀登作业时, 攀登高度宜为 (), 且不超过10m。	2m	3m	4m	5m		单选题
34	装配式混凝土建筑预制构件堆场的选址尽可能设置在 (), 避免交叉作业。	建筑场地附近	任意建筑单体的周边	相应建筑单体的周边	办公区域附近		单选题
35	塔机小车防坠落装置要求, 小车轮应有轮缘或设有水平导向轮以防止小车脱离 ()。	塔身	转台	底架	臂架		单选题
36	定滑轮在使用中是固定的, 可以 ()。	增加起重量	省力	固定用力方向	改变用力方向		单选题
37	电动机的绝缘电阻值不小于 () MΩ。	0.5	1	2	7		单选题
38	下列关于室内配线安全要求, 正确的是 ()。	采用瓷瓶、瓷(塑料)夹敷设, 距地高度不得小于2.5m	采用瓷夹固定导线时, 导线间距应不小于50mm, 瓷夹间距应不大于800mm	采用瓷瓶固定导线时, 导线间距应不小于100mm, 瓷瓶间距应不大于1.5m	钢索配线的架吊间距不宜大于12m		单选题
39	安全资料分为A、B、C三类, 其中C类属于 ()。	基本要求	基本条件	核心要求	核心条件		单选题
40	聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于 () mm。	200	300	400	500		单选题
41	《安全生产管理知识》指导用书把施工过程中的安全生产管理知识分别设置为 ()。	管理	实操	法规	法律	政策	多选题
42	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求: 建立企业全过程安全生产和职业健康管理制度, 做到安全 () “五到位”。	责任	管理	投入	培训	应急救援	多选题
				爆破物及有害危险			

43	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当设置明显的安全警示标志的位置有（ ）。	施工现场入口处	基坑边沿	气体和液体存放处等危险部位	楼梯口	项目部入口处	多选题
44	《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中阐述：安全生产知识内容考核的内容有（ ）。	建筑施工安全的法律法规	发现和消除安全事故隐患	规章制度	标准规范	建筑施工安全管理基本理论	多选题
45	安全生产标准化的作用有（ ）。	安全生产标准化是落实企业主体责任的基本手段	安全生产标准化是提升企业安全管理的重要方法	安全生产标准化是提高企业安全水平的有效途径	安全生产标准化是降低事故发生的有效办法	安全生产标准化是树立企业形象的重要措施	多选题
46	根据《装配整体式混凝土结构工程施工安全管理规定》，下列关于其专项施工方案的主要内容，下列说法正确的有（ ）。	预制构件堆放、驳运及吊装	高处作业的安全防护	专用操作平台、脚手架等设施及其附着设施	垂直爬梯及吊篮等设施及其附着设施	构件安装的临时支撑体系	多选题
47	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，总承包单位、安装单位、监理单位应对进场建筑施工机械的（ ）等实体进行检查。	维修和技术改造记录	外观	产品铭牌	登记标识	安全装置	多选题
48	基坑（槽）、边坡设置坑（槽）壁支撑时，施工单位应根据（ ）等情况设计支撑。	开挖深度	土质条件	地下水位	施工方法	相邻建（构）筑物	多选题
49	在保险运行中，保险通常是按保障对象分为（ ）。	商业保险	财产保险	人身保险	责任保险	信用保险	多选题
50	工伤保险作为在职职工的一种社会保障制度其工伤保险原则有（ ）等。	无过错补偿原则	个人不缴费原则	行业差别费率和浮动费率原则	补偿与预防、康复相结合原则	长期保障与一次性补偿相结合原则	多选题
51	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当遵守施工现场（ ）的有关规定，确保用火作业符合消防技术标准 and 规范，并保证消防设施的完好、有效。	高空作业安全	电气安全保护	特种工种操作安全	纵火安全	防火安全	多选题
52	依据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当履行安全职责，其中包括（ ）。	审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程方案	审核安装单位制定的生产安全事故应急救援预案	审核安装单位的资质证书	审核特种作业人员的特种作业操作资格证书	审核使用单位的资质证书	多选题
53	无支护基坑的坑壁形式分为（ ）。	垂直坑壁	斜坡	阶梯型坑壁	变坡度坑壁	变坡度阶梯形坑壁	多选题
54	对于涉及（ ）控制的基坑工程，降水设计前应进行专门的现场水文地质试验，获取降水影响深度内含水层（组）的水文地质参数，包括渗透系数k、储水系数S或给水度 μ 、导水系数T、导压系数a	潜水	微承压水	承压水	滞水	包气带水	多选题

	、越流系数B、影响半径R以及合回开性渗透特征系数 K等。						
55	安装上层模板时，当层间高度大于5m时，应选用（ ）。	木立柱支模	桁架支模	竹立柱支模	钢管立柱支模	钢木组合立柱支模	多选题
56	连墙件应采用能承受（ ）的构造，并应与建筑结构和架体连接牢固。	压力	拉力	剪力	弯矩	扭矩	多选题
57	钢结构安装施工中，边长或直径为（ ）cm的洞口应张设密目安全网防护并加护栏。	140	145	155	160	165	多选题
58	石材幕墙施工完毕后，除去石材板表面的胶带纸，用（ ）将石材表面擦干净，按要求进行打蜡或刷保护剂。	清水	清洁剂	草酸	玻璃水	肥皂水	多选题
59	当采用钢管作为防护栏杆杆件时，横杆及栏杆立杆应采用脚手钢管，并应采用（ ）等方式连接固定。	螺栓	扣件	焊接	定型套管	销轴	多选题
60	塔式起重机主要由（ ）三部分组成。	上部结构	中部结构	金属结构	工作机构	控制系统	多选题
61	安全生产管理一般包括四个部分，再往外延伸还会涉及安全生产管理的甲方服务等。	正确	错误				判断题
62	《立法法》规定，特别法优先于一般法。	正确	错误				判断题
63	《中共上海市委上海市人民政府关于本市深化安全生产领域改革发展的实施意见》要求：要严格落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责安全生产责任体系。	正确	错误				判断题
64	《安全生产法》规定，建筑施工企业应当建立应急救援组织;生产经营规模较小的，可以建立应急救援组织，同时应当指定兼职的应急救援人员。	正确	错误				判断题
65	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向企业负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。	正确	错误				判断题
66	未取得建筑施工企业安全生产许可证，从事施工活动，不会产生行政责任。	正确	错误				判断题
67	根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，安全生产管理机构是指建筑施工企业设置的负责安全生产管理工作的独立业务部门。	正确	错误				判断题
68	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法（试行）》的规定，工商注册在本市的建筑施工企业符合初证报名条件“三类人员”，参加安全生产知识初证考试，由个人办理报名手续。	正确	错误				判断题
69	“关于贯彻落实《上海市建筑施工安全生产标准化考评规范》（2016版）若干事项的通知（沪建安质监(2017)57号）”指出，安全生产标准化工作应当围绕班组的标准化和文件资料的标准化等内容全面开展。	正确	错误				判断题
70	施工单位应当按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对危险性较大的分部分项工程进行施工监测，发现有危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离施工现场。	正确	错误				判断题
71	流动式起重机是使用范围最广、数量最多的一种起重机械。	正确	错误				判断题
	根据《关于上海市建筑施工特种作业人员考核和持证上岗管理工作						

72	根据《上海市建筑施工特种作业人员安全技术考核持证上岗工作的实施意见》的规定，首次取得操作资格证书的特种作业人员，须经过6个月的实习操作后，方可正式独立上岗。	正确	错误				判断题
73	进行焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，除配备灭火器材外，必须落实消防水源。	正确	错误				判断题
74	根据《上海市消防条例》规定，消防救援机构在消防监督检查中发现人员密集场所违反消防技术标准和管理规定，储存、经营、使用易燃易爆危险物品的，不及时消除可能严重威胁公共安全的，可以依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。	正确	错误				判断题
75	坍塌事故中，危害最大的是施工基坑（槽）坍塌、边坡坍塌、基础桩壁坍塌、模板支撑系统失稳坍塌及施工现场临时建筑（包括施工围墙）倒塌等。	正确	错误				判断题
76	根据《上海市建设工程生产安全事故管理规定》，本市建筑施工企业在本市发生生产安全事故，建设行政管理部门应在事故发生后15日内对其安全生产条件进行复核。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，除被依法关闭取缔、完全停止生产经营活动外，应当投保建设工程安责险的投保单位不得延迟续保、退保。因投保单位自身原因造成的停工，不得退保。	正确	错误				判断题
78	依据信用主体的不同，信用信息可分为政府信用信息、企业信用信息与个人信用信息。	正确	错误				判断题
79	《上海市工伤保险实施办法》规定，从业人员在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的，视同工伤。	正确	错误				判断题
80	《房屋建筑工程文明施工提升标准》规定，易产生噪声的作业设备，应安放在施工现场中远离居民区一侧的位置，并在设有隔音功能的临房、临棚内操作。	正确	错误				判断题
81	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》规定，施工单位应当在施工开始前，根据建设工程的性质、规模和特点，只需配备规定数量的兼职安全管理员，并明确其施工安全管理的具体职责范围。	正确	错误				判断题
82	排除妨碍主要适用于妨碍他人行使权利の場合，而不必要求权利人的权利有实际的损害。	正确	错误				判断题
83	《建筑起重机械安全监督管理规定》第十八条第（二）项规定：使用单位应当，制定建筑起重机械生产安全事故风险防范预案。	正确	错误				判断题
84	归档文件应按《建设工程过程文件归档整理规范》GB/T50328 附录的范围和内容收集齐全、分类整理、规范装订后交施工单位归档。	正确	错误				判断题
85	支护结构上部采用土钉墙或放坡、下部采用支挡式结构时，支挡式结构设计无需考虑上部土钉墙或放坡的作用。	正确	错误				判断题
86	不同承压含水层中地下水位观测井应分别单独设置，坑外同一含水层中观测井之间水平间距不宜超过50m。	正确	错误				判断题
87	采用数值方法分析基坑开挖对周围环境的影响，当基坑空间效应明显的情况下，宜采用平面有限元方法进行分析。	正确	错误				判断题
88	拆除模板时，如遇6级或6级以上大风时，应暂停室外的高处作业。	正确	错误				判断题
89	挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小于1.2m×1.8m 的脚手架框架内，钢	正确	错误				判断题

90	梯宽度应为廊道宽度的1/2。	正确	错误			判断题
90	碗扣节点组装时，应通过限位销将上碗扣锁紧水平杆。	正确	错误			判断题
91	钢结构安装所需的平面安全通道应分段搭设。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程作业时，高空现场作业人员应穿防滑鞋，并作好安全措施。	正确	错误			判断题
93	幕墙工程施工按面板材料，可分为玻璃幕墙、石材幕墙、人造板材幕墙、组合面板幕墙。	正确	错误			判断题
94	石材幕墙的石材饰面板安装，先按幕墙面基准线仔细安装好底层第一皮石材板。	正确	错误			判断题
95	拆除工程施工中，对局部拆除影响结构安全的，应先加固后再拆除。	正确	错误			判断题
96	高处作业高度为15m的作业属于II级高处作业。	正确	错误			判断题
97	高处作业时，不得在悬挑式操作平台吊运、安装时上人。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑施工，安全防护采用的围挡式安全隔离，应与结构层有支撑，满足安全防火需要。	正确	错误			判断题
99	在塔机达到额定起重力矩和 / 或额定起重量的100%以上时，应能发出连续清晰的声光报警，且只有在降低到额定工作能力100%以内时报警才能停止。	正确	错误			判断题
100	绳夹的数量不得少于3个。	正确	错误			判断题













1
2
3
4
5
6
7
8
9
10