

序号	题目	选项1	选项2	选项3	选项4	选项5	主题目类型
1	以下选项中不属于系统原理的具体应用的是（ ）。	目标管理	安全健康管理体系	强化民主管理	应急救援体系		单选题
2	新修订的《安全生产法》提出，生产经营单位要建立健全（ ）。	企业负责人安全责任制	部门负责人安全责任制	全员安全责任制	职工安全责任制		单选题
3	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。	一	二	三	四		单选题
4	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。	15	20	25	30		单选题
5	市住房城乡建设管理委通过审批系统，即时作出（ ），并制作安全生产许可证电子证照，供申请入网上自行下载使用。	回复	书面回复	行政许可决定	许可批复		单选题
6	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，本市建筑施工企业“三类人员”证书实行（ ）管理。	电子证书	纸质证书	电子卡片	纸质卡片		单选题
7	标准要由权威机构批准发布，在相关领域有技术权威，为社会所公认。体现了标准的（ ）。	权威性	民主性	实用性	科学性		单选题
8	在《上海市建设工程安全生产标准化评分表》上，打分（ ）分及以上，季度等级确认为“优良”。	90	95	80	85		单选题
9	根据《上海市基坑工程管理办法》，办法中所称深基坑工程是指开挖一定深度的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水等工程，下列深基坑开挖深度正确的是（ ）。	超过2m（含2m）	超过3m（含3m）	超过5m（含5m）	超过7m（含7m）		单选题
10	根据《建筑起重机械备案登记办法》的规定，设备备案机关应当自收到产权单位提交的备案资料之日起（ ）个工作日内，对符合备案条件且资料齐全的建筑起重机械进行编号，向产权单位核发建筑起重机械备案证明。	5	7	9	10		单选题
11	根据《上海市建筑施工机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求，对所安装的建筑施工机械进行包括调试和试运转等的安装自检，并向（ ）出具安装自检合格证明。	建设单位	监理单位	安质监站	总承包单位		单选题
12	根据《消防法》规定，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计（ ）制度。	备案	登记	审查验收	审核		单选题
13	基坑（槽）拆除支撑时应按基坑（槽）回填顺序（ ）逐层拆除，随拆随填，防止边坡塌方或相邻建（构）筑物产生破坏，必要时应采取加固措施。	自上而下	自下而上	上下同时	随意而定		单选题
14	根据《上海市建设工程生产安全事故行业调查办法》（试行），各区建设管理部门应当依据事故通报对相关单位在辖区内的在建工程开展扩大检查。扩大检查应当在事故通报后（ ）内完成，并向市住房城乡建设管理委报告扩大检查情况。	15天	30天	45天	60天		单选题
	《工程建设行业标准管理办法》规定，行业标准实施后，的批准部						

15	《建设工程监理规范》规定，监理单位实施监理时，监理单位应当根据科学技术的发展和工程建设的实际需要适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（ ）年复审一次。	二	三	五	七	单选题
16	在沪建筑业企业对记录的信用信息或评价结果有异议的，可书面向行政服务中心提出，行政服务中心应当在（ ）个工作日内完成核实并书面回复。	3个	5个	7个	10个	单选题
17	《上海市建设工程文明施工管理规定》规定，建设工程项目的外立面紧邻人行道或者车行道的，施工单和位应当在该道路上方搭建坚固的安全天棚，并设置必要的（ ）和引导标志。	警示标志	警告标志	禁止标志	安全标志	单选题
18	施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向（ ）进行安全技术交底。	所有技术人员	所有管理人员	所有施工人员	所有安全管理人员	单选题
19	最高检《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》明确规定，发生安全生产事故，造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的、造成直接经济损失一百万元以上的、其他造成严重后果或者重大安全事故的情形之一的，应当认定为“造成重大安全事故”，对直接责任人员，处（ ）有期徒刑或者拘役，并处罚金。	一年	三年以下	五年以下	五年以上	单选题
20	生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，并有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予（ ）处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。	降薪	警告	降职	撤职	单选题
21	基坑支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响不严重，属于（ ）级安全等级。	一	二	三	四	单选题
22	钻孔咬合桩施工，钻机就位及吊设第一节钢套管时，应采用两个测斜仪贴附在套管外壁并用（ ）复核套管垂直度，其垂直度允许偏差应为0.3%。	平板仪	经纬仪	水准仪	液态静力水准仪	单选题
23	施工栈桥应根据周边场地环境条件、基坑形状、支撑布置、施工方法等进行专项设计；施工过程中应按照设计要求对施工栈桥的（ ）进行控制。	变形量	挠度	稳定性	荷载	单选题
24	模板工程作业高度在（ ），应根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护。	≥1m	≥1.5m	≥2m	≥3m	单选题
25	关于爬模作业，下列说法不正确的是（ ）。	爬升前，应检查确认各个爬升模板单元已彻底分开	爬架底部亦应满铺脚手板和设置安全网。	爬升时，作业人员应站在爬升件上，防止模板爬升过程中晃动与扭转	每单元爬升完毕应及时固定	单选题
26	扣件式钢管脚手架，单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式，斜杆与地面的倾角应在（ ）之间。	30° ~45°	30° ~60°	45° ~60°	45° ~75°	单选题
27	对于承插型轮扣式模板支架，可调托撑上的主楞梁应居中，其间隙每边不大于（ ）mm。	1	2	3	4	单选题
	对于碗扣式钢管脚手架，当采用钢管扣件剪刀撑代替竖向斜撑杆，且架体搭设高度在24m以下时，应在架体两端、转角及中间间隔不	6	6	10	15	单选题

28	且架体搭设高度在24m以下时，应在架体两端、转角及中间间隔不超过（ ）m，各设置一道竖向剪刀撑。	6	9	12	15		单选题
29	钢结构安装施工中，边长或直径为（ ）cm的洞口应采用刚性盖板固定防护。	35	45	50	60		单选题
30	人造板材幕墙专项要求，微晶玻璃板短挂件的长度不宜小于（ ）mm。	35	40	45	50		单选题
31	幕墙的抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值 $W_k$ 确定，其指标值不应低于 $W_k$ ，且不能小于（ ）kPa。	2.0	3.0	1.0	1.1		单选题
32	I级高处作业的高处作业高度为（ ）。	2m至5m	2m至6m	3m至5m	3m至8m		单选题
33	高处作业的移动式操作平台的高度不应超过（ ）m。	2	3	4	5		单选题
34	装配式混凝土建筑预制构件吊装作业，临时固定措施按照（ ）设置，安全可靠。	设计方案	施工方案	初步方案	应急预案		单选题
35	升降作业前，应对液压系统进行检查和试机，包括将液压缸活塞杆通过顶升梁借助顶升套架的支持，顶起载荷100-150mm，停10min，观察液压缸载荷是否有（ ）现象。	上升	下滑	回转	变幅		单选题
36	有限空间作业环境3级的氧含量为（ ）。	19.5%~22.5%	小于19.5%	19.5%~23.5%	大于23.5%		单选题
37	环境安全规则是指（ ）对其设置和运行环境安全因素的要求。主要是指对易燃易爆物、腐蚀介质、机械损伤、电磁感应、静电等因素的防护要求，防止由其引发设备损坏、触电和电气火灾事故。	配电线路	配电装置	接地装置	配电系统		单选题
38	PE线的重复接地不应少于三处，应分别设置于供配电系统的首端、中间、末端处，每处重复接地电阻值(指工频接地电阻值)不应大于（ ） $\Omega$ 。	20	15	10	5		单选题
39	重要文物单位动火作业属于（ ）级动火作业。	一	二	三	四		单选题
40	标志灯正前方0.5m处的地面照度不应低于（ ）lx。	1	2	3	4		单选题
41	在应用封闭原则时，需做好（ ）。	建立健全各种机构并使之各司其职相互制约	明确分工	完善企业各项管理制度	消除不安全因素	把握封闭的相对性	多选题
42	依《安全生产法规定》，建筑施工企业应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的（ ）或个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。	行业主管部门	决策机构	主要负责人	企业法人代表	投资人	多选题
43	安全生产许可证对施工企业日常经营非常重要，体现在（ ）方面。	投标需要	招标需要	备案需要	资质需要	备查需要	多选题
	根据《上海市建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核发证管理办法》的规定，申请建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）安全生产知识初证考试，应当具	取得相应注册执业资格	具有中专（含高中、中技、职高）及以上文化程度或初级及以上	与所在企业确立劳动关系	经所在企业年度安全生产教育培训合格	年龄已满18周岁未满60周岁	多选题

44	备（ ）条件。	资格	专业技术职称，且从事施工管理工作两年以上	初天系	育培训合格	岁，身体健康	
45	《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》明确，建筑施工安全生产标准化考评工作应坚持（ ）的原则。	公平	公开	公正	客观	主观	多选题
46	根据《上海市危险性较大的分部分项工程专家论证管理办法》，危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证工作完成后，相关资料应形成专项方案论证档案，留存备查。下列归档资料正确的有（ ）。	项目的方案文本	论证会议签到	论证专家意见和建议	监督机构报告	论证报告	多选题
47	室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物质作业时，应采取（ ）等措施。	降低环境温度	降低人员密度	保持良好通风	场所严禁明火	避免产生静电	多选题
48	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）。	迟报	漏报	谎报	瞒报	闪报	多选题
49	工程建设标准指对基本建设中各类工程的（ ）等需要协调统一的事项所制定的标准。	勘察	规划	设计	施工	安装	多选题
50	文明施工的基本条件包括有（ ），施工作业符合消防和安全要求等。	整套的施工组织设计（或施工方案）	严格的成品保护措施和制度	大小临时设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐	施工场地平整，道路畅通，排水设施得当	水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理	多选题
51	《上海市建设工程质量安全监督管理规定》规定，监督机构应当按照有关规定，将工程质量安全监督中发现的涉及（ ）的工程质量问题及整改情况，及时向社会公布。	主体基础部分	结构搭建部分	主体结构安全	安全措施	主要使用功能	多选题
52	建筑施工安全生产技术规划编制应依据（ ）和周边环境、与工程有关的资源供应情况、施工技术、施工工艺、材料、设备等。	与工程建设有关的法律法规	国家现行有关标准	工程设计文件	工程施工合同或者招标投标文件	工程场地条件	多选题
53	基坑支护结构中，支撑结构的作用有（ ）。	为深基础施工创造一个安全、良好的作业环境	保证基础工程能按期保质施工	保证基坑开挖时，最大限度地减少对周围建筑物、道路及管线的影响	控制支护结构的变形区域位移对本工程的影响	施工方便，确保安全	多选题
54	在土石方工程开挖施工中，应定期测量和校核（ ）。	设计平面位置	几何尺寸	边坡坡率	场地高差	水平标高	多选题
55	脚手架按构架方式可分为（ ）。	杆件组合式脚手架	框架组合式脚手架	格构件组合式脚手架	台架	爬架	多选题

56	附着式防护平台的竖向主框架可分为（ ）。	单片式竖向主框架	空间桁架式主框架	双片式竖向主框架	多片式竖向主框架	组合式竖向主框架	多选题
57	钢结构安装工程施工时，一旦发现屋面板留有油性物质，立即抹去以防滑倒或翻落，处在板边时，工人应时时注意防止危险情况，使用（ ）。	安全告示	安全带	安全网	栏杆	扶手	多选题
58	人造板材幕墙专项要求，以下（ ）面板与幕墙构件的连接可以采用通长挂件连接。	瓷板	微晶玻璃板	陶板	纤维水泥板	石材蜂窝板	多选题
59	交叉作业时，安全防护网搭设应符合的规定有（ ）。	安全防护网搭设时，应每隔3m设一根支撑杆	支撑杆水平夹角不宜小于45°。	安全防护网应外高里低	当在楼层设支撑杆时，应预埋钢筋环或在结构内外侧各设一道横杆	网与网之间应拼接严密	多选题
60	塔式起重机的安装、拆卸方案或称拆装工艺，包括拆装作业的（ ）。	程序	方法	要求	制度	技术	多选题
61	安全生产管理的原理包括系统原理、人本原理、预防原理和强制原理等。	正确	错误				判断题
62	新修订的《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。	正确	错误				判断题
63	我国施工企业安全生产主体责任有一特点，他是通过一系列法律法规设定的，是一种国家意志。作为法定责任，无需企业认可就有强制效力，不管你知不知道都是同样适用的。	正确	错误				判断题
64	根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，在合格人员的指导下，可以上岗作业。	正确	错误				判断题
65	根据《安全生产法》的规定，建筑施工企业发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。	正确	错误				判断题
66	安全生产许可证是针对生产的“结果”（即产品）颁发的许可证书。	正确	错误				判断题
67	建筑施工企业主要负责人应当与专职安全生产管理人员签订安全生产责任书。	正确	错误				判断题
68	安全生产责任制只需要落实到企业负责人，不需要落实到每个从业人员。	正确	错误				判断题
69	起重量200KN及以上的起重吊装工程，高度150m及以上内爬起重设备的拆除工程专项施工方案，均应组织专家进行论证。	正确	错误				判断题
70	密闭空间作业是指与外界相对隔离，进出口受限，自然通风不良，人员进入后从事常规、连续作业的有限空间，。	正确	错误				判断题
71	根据《特种设备安全法》的规定，特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。	正确	错误				判断题

71	的特种设备进行季度维护保养和定期自行检查，并作出记录。	正确	错误				
72	根据《关于加强塔式起重机钢结构组合式基础平台安全管理要求的通知》的规定，总承包施工企业和监理单位应加强对塔机钢结构组合式基础平台的验收、日常检查管理。	正确	错误				判断题
73	临时宿舍、办公用房可以与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。	正确	错误				判断题
74	根据《上海市建设工程施工现场消防安全管理规定》，作业人员动用明火前，应当消除明火点周围的可燃物，落实监护人员和监护措施，并配置必要的灭火器具。	正确	错误				判断题
75	根据《特种设备安全法》的规定，对特别重大事故、重大事故，国务院负责特种设备安全监督管理的部门应当立即报告国务院并通报国务院安全生产监督管理部门等有关部门。	正确	错误				判断题
76	《关于加强建设工程施工现场临建房屋安全管理的通知》规定，产品化的临建房的安装，实施“谁生产、谁安装、”的原则，生产企业负责临时建房的安装工作。	正确	错误				判断题
77	《上海市建设工程安全生产责任保险实施意见》规定，生产经营单位应当按照责任限额投保建设工程安责险。	正确	错误				判断题
78	《上海市建筑市场信用信息管理办法》规定，从业单位和从业人员受到建设管理部门和专业建设管理部门行政处罚的违法行为，认定为C级不良信用信息。	正确	错误				判断题
79	《关于进一步做好本市建筑业工伤保险工作若干意见的通知》规定，按项目参保的工伤人员、因工死亡人员在计发工伤保险待遇时难以按照本人工资作为计发基数的，参照用人单位上年度职工月平均工资作为计发基数。	正确	错误				判断题
80	根据《上海市建筑垃圾处理管理规定》，建设单位、施工单位应当按照有关规定，使用建筑垃圾无害化利用产品。	正确	错误				判断题
81	《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》规定，工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目终止施工安全监督。	正确	错误				判断题
82	依据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。	正确	错误				判断题
83	《建筑业安全卫生公约》约定，脚手架应按国家法律或条例规定的情况和时间由监督人员进行检查。	正确	错误				判断题
84	基坑一般分为无支护和有支护两类。	正确	错误				判断题
85	地下连续墙成槽施工前，应沿地下连续墙两侧设置导墙。	正确	错误				判断题
86	土方开挖的安全生产目标是指在开挖过程中确保基坑及作业人员的安全，防止发生基坑坍塌事故。	正确	错误				判断题
87	照明行灯及机电设备的移动线路应采用绝缘橡胶套电缆线，可以直接固定在钢模板上。	正确	错误				判断题
88	搭拆脚手架时，操作人员必须戴安全帽、系安全带，穿防滑鞋。	正确	错误				判断题
89	对于承插型轮扣式模板支架，立杆间距不应大于1.2m，立杆接头应采用带专用外套管的立杆对接，立杆的连接接头宜交错布置。	正确	错误				判断题

90	附着式防护平台所用的防坠装置分为格构式防坠和摩擦式防坠两类。	正确	错误			判断题
91	钢结构安装施工中，边长10cm的洞口应采用刚性盖板固定防护。	正确	错误			判断题
92	钢结构安装工程施工起吊构件时，速度不能太快，不能在高空停留太久，严禁猛升、降，以防构件脱落。	正确	错误			判断题
93	幕墙工程施工，项目部落实安全生产检查制度，对施工形成的安全成果进行日常检查。	正确	错误			判断题
94	幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。	正确	错误			判断题
95	人工拆除作业时，当采用牵引方式拆除构造柱时，应沿结构柱底部剔凿出钢筋，定向牵引后，保留牵引方向异侧的钢筋，切断结构柱其他钢筋后再进行后续作业。	正确	错误			判断题
96	高处作业时，施工现场应按规定设置消防器材，当进行焊接等动火作业时，应采取防火措施。	正确	错误			判断题
97	装配式施工的安全生产目标是防止预制构件在从出厂到现场安装过程中因不合理受力造成损伤、破坏或高空滑落，以及保证施工作业人员的人身安全。	正确	错误			判断题
98	装配式混凝土建筑施工现场，注浆机等机具验收使用，须有验收挂牌或允许使用的识别标志，安全可靠。	正确	错误			判断题
99	塔机装拆作业应设置警戒线，并设专人监护，无关人员不得入内。	正确	错误			判断题
100	可燃性气体、蒸气浓度大于爆炸下限（LEL）的10%为有限空间作业环境1级。	正确	错误			判断题















